

Fuseprotec® Parede

Impermeabiliza Paredes

Pintura impermeabilizante acrílica, 4 em 1: sela, pinta, impermeabiliza e oferece maior conforto térmico. Indicada para a proteção de paredes, muros e fachadas contra infiltrações de água de batida de chuvas.

PROTEÇÃO TOTAL COM MAIS PERFORMANCE

- + RENDIMENTO
- + COBERTURA
- + RESISTÊNCIA
- PERMITE PIGMENTAÇÃO E É APLICÁVEL SOBRE TINTAS



SELA, PINTA, IMPERMEABILIZA
E OFERECE MAIOR
CONFORTO TÉRMICO



Secagem: 24 h
Rendimento:
• 3,6 L: até 40 m² / demão
• 18 L: até 205 m² / demão



Embalagens: 3,6 L e 18 L

ESCRITÓRIO TÉCNICO COMERCIAL

Rua Apeninos, 1.126 - 1º andar
Paraíso - São Paulo/SP
CEP 04104-021
Tel: 11 2107-3400
Fax: 11 2107 3429

ADMINISTRAÇÃO E FÁBRICA

Rodovia Vito Ardito, 6.401
Km 118,5 - Jd. Campo Grande
Caçapava/SP
CEP 12282-535
Tel: 12 3221-3000
Fax: 12 3653-3409

FILIAL NORDESTE

Rodovia BA 522 - Km 03
Distrito Industrial
Candeias - BA
CEP 43813-300
Tel/Fax: 71 3507-9900

Siga-nos:



Para mais informações,
consulte a ficha técnica do produto no site:
www.viapol.com.br

Viapol
USOU, TÁ RESOLVIDO

Viapol Fuseprotec®

Proteção para
todas as
estações
do ano.



Linha de
impermeabilizantes
Fuseprotec®

Proteção de superfícies e fachadas.

Fuseprotec® Hidro

Hidrorrepelente à base d'água
(Antigo Repel'Acqua)

Hidrorrepelente, indicado para proteção e impermeabilização de áreas internas e externas: paredes, muros e fachadas.

PROTEÇÃO COM ASPECTO NATURAL

- PRODUTO ECOLÓGICO À BASE D'ÁGUA
- CONTRA MOFO, BOLOR, FUNGOS E BACTÉRIAS
- NÃO ALTERA O ASPECTO NATURAL DA SUPERFÍCIE
- BAIXO ODOR
- FACILITA A LIMPEZA - NÃO ACUMULA SUJEIRAS NA SUPERFÍCIE
- FÁCIL APLICAÇÃO



Secagem: 24 h
Rendimento:
• 3,6 L: até 24 m² / demão
• 18 L: até 120 m² / demão



Embalagens: 3,6 L e 18 L

Fuseprotec® Eco

Resina Multiuso

Resina acrílica, indicada para proteção de fachadas, pedras naturais, telhas, blocos e estrutura de concreto aparente.

PROTEÇÃO COM ACABAMENTO BRILHANTE

- PRODUTO ECOLÓGICO À BASE D'ÁGUA
- CONTRA MOFO, BOLOR, FUNGOS E BACTÉRIAS
- FACILITA A LIMPEZA - NÃO ACUMULA SUJEIRAS NA SUPERFÍCIE
- BAIXO ODOR
- FÁCIL APLICAÇÃO



Secagem: 24 h
Rendimento:
• 900 ml: até 9 m² / demão
• 3,6 L: até 32 m² / demão
• 18 L: até 160 m² / demão



Embalagens: 900 ml, 3,6 L e 18 L

Fuseprotec® Super

Resina 100% Acrílica
(Antigo Fuseprotec)

Resina 100% acrílica, indicada para proteção de superfícies e fachadas.

PROTEÇÃO COM ACABAMENTOS BRILHANTE, SEMIBRILHO E FOSCO COM MAIOR DURABILIDADE

- PRODUTO COM RESINA 100% ACRÍLICA
- NÃO AMARELA, NÃO DESCASCA, NÃO MOFA
- ALTA RESISTÊNCIA
- FACILITA A LIMPEZA - NÃO ACUMULA SUJEIRAS NA SUPERFÍCIE
- FÁCIL APLICAÇÃO



Secagem: 48 h
Rendimento:
• 3,6 L: até 32 m² / demão
• 18 L: até 160 m² / demão



Embalagens: 3,6 L e 18 L

IMPORTANTE:
DISPONÍVEL EM 3 ACABAMENTOS: (brilhante, semibrilho e fosco). Independentemente do acabamento escolhido a primeira demão deverá ser sempre com o Fuseprotec® Selador