



# DESFORMA METAL

## DESMOLDANTE

### 1. Descrição

**Desforma Metal** é um produto desenvolvido à base de óleos minerais para facilitar a desmoldagem de peças concretadas em formas metálicas e outras de material não absorvente.

### 2. Vantagens

**Desforma Metal** adere facilmente na superfície da forma sem transferir para a peça de concreto a película de desmoldante, impedindo a aderência do concreto.

**Desforma Metal** facilita a desmoldagem de peças concretadas sem danificar ou manchar as peças, mantendo a superfície da peça sem imperfeições.

### 3. Características técnicas do Produto

Ação principal:	Agente desmoldante para formas metálicas, plásticas, resinadas, etc.
Composição:	Óleos minerais e aditivos especiais.
Aspecto:	Líquido
Cor:	Marrom escuro
Massa específica:	0,85 a 0,90 g/cm <sup>3</sup>
Ponto de fulgor	38°C

### 4. Utilização

**Desforma Metal** é ideal para aplicação em formas metálicas, de alumínio, fibra e outros materiais não absorventes normalmente utilizadas para fabricação de peças pré-moldadas como dormentes, vigas, estacas, telhas e paredes de concreto, alvenaria estrutural, etc.

### 5. Instruções de Utilização

#### **Preparação da superfície:**

A superfície da forma deve estar limpa, isenta de pó, resíduos de cimento e ferrugens.

#### **Preparação do produto:**

**Desforma Metal** deve ser aplicado puro, sem diluição.

#### **Aplicação do produto:**

**Desforma Metal** pode ser aplicado por pulverizador, estopa, esponja, trincas e pinceis apropriados para solventes.

Aplicar o **Desforma Metal** no mínimo 1 hora antes da concretagem.

Para limpeza das formas após a desmoldagem, utilize jato de água. Caso o concreto for receber revestimento ou pintura, lave o mesmo utilizando água e sabão neutro e esfregando com escova de cerdas de nylon.

#### **Recomendações de Segurança:**



Mantenha o ambiente ventilado durante a aplicação e secagem. Utilizar máscara com retenção de vapores orgânicos durante a aplicação. Em caso de contato com a pele ou olhos, lave a região afetada com água em abundância.

Em caso de ingestão, não provoque vômito e procure imediatamente um médico informando-o sobre o tipo do produto.

Mantenha as embalagens fechadas e longe do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Não reutilize a embalagem.

## 6. Consumo

De 50 a 100 m<sup>2</sup>/litro dependendo da superfície da forma.

## 7. Embalagem

Balde com 18 litros  
Tambor com 200 litros.

## 8. Estocagem e Validade

O produto tem validade de 24 meses, a partir da data de fabricação, desde que armazenado em local seco e ventilado e nas embalagens originais e intactas.

*Nota: As informações contidas nesta ficha são baseadas em nosso conhecimento para a sua ajuda e orientação. Salientamos que o desempenho dos nossos produtos depende das condições de preparo de superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossos cuidados. O rendimento prático depende da técnica de aplicação, das condições do equipamento e da superfície a ser revestida. Não assumimos assim, qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto. Para mais esclarecimentos consultar nosso departamento técnico.*

*A Viapol reserva-se o direito de mudar as especificações ou informações contidas neste folheto sem prévio aviso.*